

SPOSÓB OZNACZANIA I ZAMAWIANIA

ZM-	Zawory małogabarytowe trójdrogowe i pięciodrogowe
-----	---

KOD	Rodzaj zaworu
30	Zawór trójdrogowy z gwintem wewnętrznym NPT na wlocie, połączeniem kołnierзовym na wylocie i dwoma otworami spustowymi 1/4 NPT
31	Zawór trójdrogowy z gwintem wewnętrznym NPT na wlocie i wylocie i dwoma otworami spustowymi 1/4 NPT
50	Zawór pięciodrogowy z gwintem wewnętrznym NPT na wlocie, połączeniem kołnierзовym na wylocie i dwoma otworami spustowymi 1/4 NPT
51	Zawór pięciodrogowy z gwintem wewnętrznym NPT na wlocie i wylocie i dwoma otworami spustowymi 1/4 NPT

KOD	Wykonanie materiałowe / uszczelnienie i temperatura pracy	Typ zaworu
00	Standardowe 316Ti / grafit TS 400°	ZM-30;-31;-50;-51
01	316Ti / PTFE TS 200°	ZM-30;-31;-50;-51

KOD	Przylączy	
	Wlot do zaworu (połączenie z instalacją)	Wylot z zaworu (połączenie z przyrządem)
01	1/4 NPT	ZM-51
02	3/8 NPT	
03	1/2 NPT	ZM-31, ZM-51
04	1/2 NPT	
10-k	1/4 NPT	ZM-30, ZM-50
11-k	3/8 NPT	
12-k	1/2 NPT	

ZM- 51 00 04 PRZYKŁAD ZAM.

Zawór typu ZM-51-00-04 oznacza:

- zawór pięciodrogowy z gwintem wewnętrznym NPT na wlocie i wylocie
- wykonanie standardowe ze stali 316Ti, uszczelnienie wykonane z grafitu, przeznaczony do pracy w temperaturze TS 400°C
- na wlocie gwint 1/2 NPT, na wylocie gwint M20x1,5